

CHECK POINTS OF CUSTOMIZED LCD GLASS

液晶显示屏定制表

Customer Information 客户信息	Company 公司:			Contact 联系人:		
	Address 地址:			Tel 电话:		
	E-mail 邮件:		Website 网站:		Fax 传真:	
	Target Market 目标市场:		Sales Revenue 销售额:		Business Type 业务类型:	
Schedule 计划	Item 项目	Drawing 图纸	Prototypes 样品	Production 批量	Monthly 每月	Total 总计 Quantity
	Date 日期					
	Quantity 数量					
Application 应用						
LCD Type 类型	<input type="checkbox"/> TN <input type="checkbox"/> HTN <input type="checkbox"/> STN Yellow-Green <input type="checkbox"/> STN Gray <input type="checkbox"/> STN Blue <input type="checkbox"/> FSTN B/W					
Dimensions 尺寸						
	Item 项目	Size 尺寸	Item 项目	Size 尺寸		
	A. Width of Glass 玻璃长度		F. Pitch of Terminal Electrodes 电极间距			
	B. Front Glass Height 上玻璃宽		G. Glass Thickness (1.1, 0.7, 0.55mm) 玻璃厚度			
	C. Rear Glass Height 下玻璃宽		H. Connector Pin Length 金属管脚长度			
	D. Viewing Area Width 视窗长		I. Width Between Pin lines 金属管脚跨度			
	E. Viewing Area Height 视窗宽		J. Terminal Height 引出端子长度			
	Unit 单位	<input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> Inch	Note 备注:			
LCD Configuration 构造	(1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4) <input type="checkbox"/> (5) <input type="checkbox"/> (6) <input type="checkbox"/>					
	<p style="text-align: center;">The bold lines show the terminal electrodes 粗体线表示电极引出端</p>					
View Direction 视角方向	<input type="checkbox"/> 12:00 (from Up-Side, 从上向下看)		<input type="checkbox"/> 6:00 (from Down-Side, 从下向上看)		<input type="checkbox"/> Others 其它	
Display Mode 显示模式	<input type="checkbox"/> Positive Image 正显			<input type="checkbox"/> Negative Image 负显		
Polarizer Mode 偏振片模式	<input type="checkbox"/> Reflective 反射式		<input type="checkbox"/> Transflective (Semi-Transmissive) 半透式		<input type="checkbox"/> Transmissive 全透式	
Driving Method 驱动	Operating Voltage 工作电压 V_{op} _____ Frame Frequency 频率 _____ Hz <input type="checkbox"/> Static 静态 <input type="checkbox"/> Multiplex 动态 Duty 占空比 _____ Bias 偏压比 _____					
Connector 连接	<input type="checkbox"/> Rubber Connector 导电胶条连接 <input type="checkbox"/> Heat-Seal Connector 热压连接 <input type="checkbox"/> FPC Connector FPC 连接 <input type="checkbox"/> Straight-Pin Connector 直型金属引脚 <input type="checkbox"/> Curve-Pin Connector 弯型金属引脚 Pin Quantity 引脚数: _____ Pin Pitch 脚距: _____					
Temperature Range 温度范围	Operating Temperature 工作温度 _____ deg C ~ _____ deg C Storage Temperature 储存温度 _____ deg C ~ _____ deg C					
Other Requirements 其它要求						